



AZIMUT



AZIMUT

Osprzęt serii AZIMUT dostarczany przez TECNOINDUSTRIE MERLO S.p.A. to mini zagęszczarka z tylnym systemem zbierania, rozładunkiem poprzez przechylenie wanny załadowniczej, wyposażona w pojedynczy przegubowy system zagęszczania, składający się z łopaty obrotowej i płyty przesuwnej poruszającej się po prostych prowadnicach. W tylnej części osprzętu w środkowej pozycji zamontowano system do chwytania, podnoszenia i opróżniania pojemników (opcja), z możliwością wyposażenia w układ wspomagania załadunku. Osprzęt jest zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i jest certyfikowany przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną.

PARAMETRY I WYPOSAŻENIE	AZIMUT 6	AZIMUT 8	AZIMUT 10
Pojemność skrzyni (mc)	5,5	8	10
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	Od 3500 do 5200	Od 5000 do 8000	Od 7000 do 10 000
System zagęszczania	Pojedyncza łopata przegubowa		
Cykl zagęszczania	Ręczny / automatyczny / zsynchronizowany		
Regulowany stosunek zagęszczania	Od 1:1 do 4:1		
System rozładunku	Przechylenie skrzyni		
Rozładunek do śmieciarek o większych rozmiarach	●	●	●
Tylna kamera na podczerwień z kolorowym monitorem w kabinie	●	●	●
Tylny reflektor z białym światłem LED	●	●	●
Wywrotnica do pojemników z podwójnym obrotem	○	○	○
Tylna lampa migająca z żółtym światłem LED	●	●	●
System identyfikacji pojemnika	○	○	○
System zarządzania satelitarnego Merlo Mobility	○	○	○
Urządzenie do ważenia załadunku	○	○	○
Tylne podesty dla operatorów	○	○	○
Tylny układ wspomagania załadunku	○	○	○
Skrzynia INOX	-	○	-
Skrzynia z ALUMINIUM	○	-	-
Wersja HYBRYDOWA	○	○	-

● seryjnie ○ na zamówienie

Cykl zagęszczania z jedną łopatą przegubową

