



URBIS od 5 do 7



URBIS od 5 do 7

Osprzęt serii URBIS od 5 do 7 dostarczany przez TECNOINDUSTRIE MERLO S.p.A. to proste wanny z tylnym załadunkiem, z wyładunkiem poprzez przechylenie skrzyni za pomocą cylindra dwustronnego działania z pojedynczym tłoczyskiem. Aby ułatwić ręczny załadunek przez operatorów, wanny załadunkowe wyposażono w dwie przechyłane klapy boczne, z zawiasami ze stali nierdzewnej.

W tylnej części osprzętu w środkowej pozycji zamontowano system do chwytania, podnoszenia i opróżniania pojemników (opcja), z możliwością wyposażenia w układ wspomagania załadunku.

Mechanizm wywrotki i kształt wanny załadunkowej zapewniają możliwość połączenia z tylnymi kompaktorami z uniwersalnym otworem załadunkowym.

| PARAMETRY I WYPOSAŻENIE | URBIS 5 | URBIS 6 | URBIS 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Pojemność skrzyni (mc) | 5 | 6 | 7 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 3.500 | Od 3500 do 5000 | Od 3500 do 7500 |
| System rozładunku | Przechylenie skrzyni | | |
| Rozładunek do śmieciarek o większych rozmiarach | ● | ● | ● |
| Dwie boczne burty z bezpiecznym zamknięciem | ● | ● | ● |
| Dwa tylne automatyczne stabilizatory hydrauliczne | ● | ● | ● |
| Tylny reflektor z białym światłem LED | ● | ● | ● |
| Plandeka z PVC do przykrycia wanny załadunkowej | ○ | ○ | ○ |
| Wywrotnica do pojemników z podwójnym obrotem | ○ | ○ | ○ |
| Panel przycisków na spiralnym przewodzie do rozładunku wanny z maszyny | ○ | ○ | ○ |
| Panel przycisków na spiralnym przewodzie do przemieszczania wywrotnicy pojemników | ○ | ○ | ○ |
| Ręczna pompa awaryjna | ○ | ○ | ○ |
| Tylny układ wspomagania załadunku | ○ | ○ | ○ |
| Tylne gumowe podkładki | ○ | ○ | ○ |

● seryjnie ○ na zamówienie

